

Светодиодные светильники Navigator серии NDL-LED

NDL-P

Встраиваемый светодиодный энергосберегающий светильник типа Downlight (направленного света) NDL-P-LED создает яркий направленный и равномерный свет, что делает его идеальным решением любых задач по освещению. Предназначен для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Степень защиты IP44 позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах и проч.).

В светодиодных светильниках NDL-P-LED применяется отражатель параболической формы, что обеспечивает направленное распределение света в угле 90°. В светодиодных светильниках NDL-P-LED применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>82.

Срок службы 40 000 часов. Предоставляется гарантия 3 года.

P1 – пластиковый корпус. P2 – алюминиевый корпус.



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Врезной размер, мм	Диаметр* высота, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDL-P1-5W-830-WH-LED	5	белый	176–264	3000	350	>0.5	∅ 53–70	83*58	20	4607136 94820 4
NDL-P1-5W-830-SL-LED	5	серебро	176–264	3000	350	>0.5	∅ 53–70	83*58	20	4607136 94821 1
NDL-P1-6W-840-WH-LED	6	белый	176–264	4000	450	>0.5	∅ 76–90	100*63	20	4607136 94833 4
NDL-P1-6W-840-SL-LED	6	серебро	176–264	4000	450	>0.5	∅ 76–90	100*63	20	4607136 94834 1
NDL-P1-6W-830-WH-LED	6	белый	176–264	3000	400	>0.5	∅ 80–90	100*63	20	4607136 94899 0
NDL-P1-10W-840-WH-LED	10	белый	176–264	4000	750	>0.5	∅ 100–110	121*67	20	4607136 94836 5
NDL-P1-20W-840-WH-LED	20	белый	176–264	4000	1650	>0.7	∅ 150–160	170*69	8	4607136 94837 2
NDL-P1-25W-840-WH-LED	25	белый	176–264	4000	2200	>0.7	∅ 195–210	222*70	8	4607136 94838 9
NDL-P1-35W-840-WH-LED	35	белый	176–264	4000	3000	>0.9	∅ 200–220	245*95	8	4607136 94849 5
NDL-P2-5W-830-CH-LED	5	хром	176–264	3000	350	>0.5	∅ 53–70	83*58	20	4670004 71366 2
NDL-P2-5W-830-GD-LED	5	золото	176–264	3000	350	>0.5	∅ 53–70	83*58	20	4670004 71367 9
NDL-P2-6W-840-CH-LED	6	хром	176–264	4000	450	>0.5	∅ 76–90	100*63	20	4670004 71368 6
NDL-P2-6W-840-GD-LED	6	золото	176–264	4000	450	>0.5	∅ 76–90	100*63	20	4670004 71369 3

Светодиодные светильники Navigator серии NDL-LED

NDL-R1

Ультратонкий встраиваемый светодиодный энергосберегающий светильник типа GX53. Создает яркий направленный и равномерный свет, что делает его идеальным решением любых задач по освещению.

В светодиодных светильниках серии NDL-R1-GX53-LED применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность 75 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>80. Ассортимент светодиодных светильников серии NDL-R1-GX53-LED представлен цветовой температурой излучаемого света 4000 К.

Срок службы светодиодных светильников Navigator NDL-R1-GX53-LED составляет 40 000 часов. Предоставляется гарантия 3 года.



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Врезной размер, мм	Диаметр* высота, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-R1-6W-840-WH-GX53-LED	6	белый	176–264	4000	450	>0.5	∅ 90	110*36	20	4670004 71373 0
NDL-R1-6W-840-CH-GX53-LED	6	хром	176–264	4000	450	>0.5	∅ 90	110*36	20	4670004 71370 9
NDL-R1-6W-840-GD-GX53-LED	6	золото	176–264	4000	450	>0.5	∅ 90	110*36	20	4670004 71371 6

Светодиодные светильники Navigator серии NDL-LED

NDL-RC1

Светодиодный двухцветный встраиваемый энергосберегающий светильник типа Downlight (направленного света) NDL-RC1-LED предназначен для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Создает яркий направленный и равномерный свет, обладает компактными размерами, что делает его идеальным решением любых задач по освещению. Светильник имеет трехступенчатое переключение цветов, что позволяет использовать его как для оформления декоративной подсветки, так и для основного освещения.

Светодиодный светильник серии NDL-RC1-LED имеет широкий угол светового пучка 120°. В светодиодных светильниках NDL-RC1-LED применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>82.

Срок службы 40 000 часов. Предоставляется гарантия 3 года.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Основной/дополнительный цвет	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Врезной размер, мм	Диаметр* высота, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-RC1-6+2W-R120-WR-LED	6/2	176–264	4000 К/красный	360	>0.7	∅ 110	120*32	20	4670004 71813 1
NDL-RC1-6+2W-R120-WG-LED	6/2	176–264	4000 К/зеленый	360	>0.7	∅ 110	120*32	20	4670004 71815 5
NDL-RC1-6+2W-R120-WB-LED	6/2	176–264	4000 К/синий	360	>0.7	∅ 110	120*32	20	4670004 71817 9
NDL-RC1-9+3W-R180-WR-LED	9/3	176–264	4000 К/красный	750	>0.7	∅ 165	180*35	20	4670004 71814 8
NDL-RC1-9+3W-R180-WG-LED	9/3	176–264	4000 К/зеленый	750	>0.7	∅ 165	180*35	20	4670004 71816 2
NDL-RC1-9+3W-R180-WB-LED	9/3	176–264	4000 К/красный	750	>0.7	∅ 165	180*35	20	4670004 71818 6

Светодиодные светильники Navigator серии NDL-LED

NDL-RP3/SP3

Встраиваемый светодиодный энергосберегающий светильник типа Downlight (направленного света) NDL-RP3/SP3-LED с декоративным стеклом создает яркий направленный и равномерный свет, что делает его идеальным решением любых задач по освещению. Светильник предназначен для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях.

В светодиодные светильники NDL-RP3/SP3 обеспечивают направленное распределение света в угле 90°. В светодиодных светильниках NDL-RP3/SP3 применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>82.

Срок службы 40 000 часов. Предоставляется гарантия 3 года.

RP3 – круглый корпус. SP3 – квадратный корпус.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Врезной размер, мм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-RP3-7W-840-WH-LED	7	176–264	белый	4000	360	>0.5	∅74	∅100*41	20	4670004 71284 9
NDL-RP3-15W-840-WH-LED	15	176–264	белый	4000	900	>0.5	∅128	∅160*41	20	4670004 71271 9
NDL-SP3-7W-840-WH-LED	7	176–264	белый	4000	360	>0.5	78*78	100*100*41	20	4670004 71285 6
NDL-SP3-15W-840-WH-LED	15	176–264	белый	4000	900	>0.5	128*128	160*160*41	20	4670004 71272 6

Светодиодные светильники Navigator серии NDL-LED

NDL-RP4/SP4

Встраиваемый светодиодный энергосберегающий светильник типа Downlight (направленного света) NDL-RP4/SP4 создает яркий направленный и равномерный свет, что делает его идеальным решением любых задач по освещению. Светильник имеет компактные размеры, установочная высота всего 25 мм. Предназначен для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Может применяться для декоративной и мебельной подсветки.

Светодиодные светильники NDL-RP4/SP4 имеют широкий угол светового пучка 120°. В светодиодных светильниках NDL-RP4/SP4 применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>70.

Срок службы 40 000 часов. Предоставляется гарантия 3 года.

RP4 – круглый корпус. SP4 – квадратный корпус.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Врезной размер, мм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод	
NDL-RP4-3W-840-WH-LED	3	220–240	белый	4000	240	>0.5	∅ 37	∅ 40*25	100	4670004 71273	3
NDL-RP4-5W-840-WH-LED	5	220–240	белый	4000	400	>0.5	∅ 57	∅ 70*25	40	4670004 71274	0
NDL-SP4-3W-840-WH-LED	3	220–240	белый	4000	240	>0.5	37*37	40*40*25	100	4670004 71275	7
NDL-SP4-5W-840-WH-LED	5	220–240	белый	4000	400	>0.5	57*57	70*70*25	40	4670004 71276	4

Светодиодные светильники Navigator серии NDL-LED

NDL-PR2/PS2

Встраиваемый светодиодный энергосберегающий светильник типа Downlight (направленного света) NDL-PR2/PS2 создает яркий направленный свет, что делает его идеальным решением любых задач по освещению. Предназначен для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Степень защиты IP44 позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах и проч.). Светильник поставляется в поворотном алюминиевом корпусе двух модификаций: круг и квадрат.

В светодиодных светильниках NDL-PR2/PS2 применяется линза, что обеспечивает направленное распределение света в угле 38°. В светодиодных светильниках NDL-PR2/PS2 применяются высокоэффективные COB светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>82. Срок службы 40 000 часов. Предоставляется гарантия 3 года.



Модульная конструкция



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Врезной размер, мм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-PR2-6W-840-WH-LED	6	белый	100–240	4000	390	>0.7	∅ 75–77	∅ 85*50	20	4670004 71386 0
NDL-PR2-9W-840-WH-LED	9	белый	100–240	4000	590	>0.7	∅ 94–96	∅ 109*60	18	4670004 71387 7
NDL-PR2-14W-840-WH-LED	14	белый	100–240	4000	1080	>0.7	∅ 119–121	∅ 138*68	12	4670004 71388 4
NDL-PS2-6W-840-WH-LED	6	белый	100–240	4000	390	>0.7	75*75	95*95*50	20	4670004 71389 1
NDL-PS2-9W-840-WH-LED	9	белый	100–240	4000	590	>0.7	100*100	120*120*60	18	4670004 71390 7
NDL-PS2-14W-840-WH-LED	14	белый	100–240	4000	1080	>0.7	128*128	148*148*68	12	4670004 71391 4

Ультратонкие встраиваемые светильники Navigator серии NGX

NGX

Ультратонкие встраиваемые светильники серии NGX предназначены для использования со светодиодными и компактными люминесцентными лампами сетевого напряжения 220 В с цоколем GX53. Корпус светильника изготовлен из металла и поставляется в нескольких цветовых решениях. Светильники Navigator серии NGX – это энергосберегающая альтернатива точечным светильникам под галогенную лампу или лампу накаливания. Светильники Navigator серии NGX являются идеальным решением для подвесных и натяжных потолков, мебели и других конструкций.



Код продукта	Цвет	Врезной размер, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Штрихкод
NGX-R1-001-GX53	белый	∅ 90	105	40	4670004 71277 1
NGX-R1-002-GX53	золото	∅ 90	105	40	4670004 71278 8
NGX-R1-003-GX53	хром	∅ 90	105	40	4670004 71279 5
NGX-R1-004-GX53	сатин-хром	∅ 90	105	40	4670004 71280 1
NGX-R1-005-GX53	черный хром	∅ 90	105	40	4670004 71281 8
NGX-R1-006-GX53	черная медь	∅ 90	105	40	4670004 71282 5
NGX-R1-007-GX53	черная бронза	∅ 90	105	40	4670004 71283 2